

VIDEOTREC



產品簡介

本系列設備是微機智慧電視監控系統中的操作鍵盤，也是整個監控系統中人機對話的主要設備。根據操作員鍵入的不同指令，通過對鍵盤的操作，完成各種設備的控制。



主要功能

- 具預設及程式編輯功能，面板並具變速搖桿可控制 P/T/Z 動作。
- 內建多種周邊器材控制通信協定，並備有兩組 RS-485 及一組 RS-232，可同時控制三種以上不同廠牌高速球、DVR 及矩陣主機等設備，不需外加任何週邊界面或轉碼器。
- 任一鍵盤皆可由內部程式設定為主控/副控，不需外部開關切換。
- 具有 128 個預設點巡航報警連動、迴轉台變速調控等功能。
- 即時顯示解碼器和系統的工作狀態。
- 具永久記憶體裝置，防止斷電資料流失。
- 具警報告警蜂鳴器聲音警示及報警畫面顯示功能。
- 面板具 DVR、畫面處理器直接操作鍵，如錄影、放影、快轉、倒退、搜尋、畫面選擇...等。
- 可控制 1024 台攝影機影像、水平/垂直迴轉、鏡頭伸縮及聚焦、光圈等功能。
- 可對 256 台監視器，進行程式設置及群組、順序切換，或手動跳台設定。
- 具變速搖桿，可控制迴轉台上、下、左、右及電動鏡頭光圈、縮放、對焦等功能。
- 具搖桿角度、變速校正功能。
- 具全功能攝影機自動巡航、掃描預置點設置及記憶功能。
- 具對全區或單區報警裝置進行佈/撤防功能。
- 具報警事件紀錄查詢及清除功能。
- 具報警自動錄影及啟動燈光、警鈴功能。
- 可控制 1024 台具通信協定之各廠牌壓縮處理器、錄影機、DVR 或其他設備。
- 可以網路連結器聯控 32 台以上的矩陣系統，組織多層級、多中心控制設置。(選配)

人機界面

- 觸控螢幕：可以直接觸控液晶顯示幕進行操作。
- 液晶顯示：320 x 240 點陣、5.7 英寸、藍底白字、圖形液晶顯示、中文繁體。
- 迴轉台操縱桿：3 維（迴轉台/鏡頭控制）。
- 按鍵：採用電腦鍵盤按鍵，手感好，壽命長。
- 圖文選單：豐富的圖文功能表介面，簡單易懂，配合觸控方式操作，使用方便。

技術參數

- 可連接分控數：32 個
- 可接入報警模組數：239 個
- 最大可控制報警防區：1024 個
- 最大可控制攝影機數量：1024 個
- 最大可控制監視器數量：256 個
- 最大可控制解碼器數量：1024 個
- 接口：RS485（半雙工）
- 串列傳輸速率：1200 ~ 19200 Bit/S
- 啓始位：1 位
- 數據位元：8 位
- 停止位：1 位
- 校驗位：無
- 最大傳輸距離：2000M（9600Bit/S）
- 工作電壓：DC8 ~ 12V
- 消耗功率：6 W

本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。