

VIDEOTREC

產品簡介



K3302 是 VIDEOTREC® 閉路監視系統中的控制鍵盤，是系統中人機對話的主要設備。既可作為主控鍵盤，亦可作為分控鍵盤使用。

操作人員可對監控系統中的每個單機進行控制。例如：攝影機電源及輔助燈光的開/關、控制電動迴轉台任意方向運動和自動掃描、自動巡航及預設點設定、電動鏡頭的光圈、焦距、縮放及室外迴轉台防護罩的雨刷開關、加溫，可進行音/視頻矩陣程式設置、同步切換、群組切換。

K3302 控制鍵盤可對 VIDEOTREC® 系列解碼器及警報聯動控制器進行佈/撤防和警報聯動控制。K3302 控制鍵盤除在面板上具有大型雙 LCD 液晶顯示器外，並自帶 OSD 中文視頻輸出，可直接在監視器螢幕菜單中設置各項進階指令。

K3302 鍵盤內置音頻同步監聽器，方便操作人員對現場進行同步監聽。先進的設計，不論在大規模網路或簡易單機系統中，皆為工程人員進行系統搭配規劃時最佳選擇。

主要功能

- 可控制 1024 台攝影機影像、水平/垂直迴轉、鏡頭伸縮及聚焦、光圈等功能
- 可對 256 台監視器，進行程式設置及群組、順序切換，或手動跳台設定
- 具迴轉台上、下、左、右及電動鏡頭光圈、縮放、對焦控制
- 具全功能攝影機自動巡航、掃描預置點設置及記憶功能
- 具對全區或單區警報裝置進行佈/撤防功能
- 具警報事件紀錄查詢及清除功能
- 具警報自動錄影及啟動燈光、警鈴功能
- 可連接 16 台 VIDEOTREC® 系列中不同控制鍵盤
- 具 1 組 RS485 系統聯線控制及 1 組 RS232 作為外部裝置之聯線
- 具斷電資料保護裝置
- 控制轉換器（選配）可聯控 1024 台具通信協定之各廠牌壓縮處理器、錄影機、DVR 或其他設備
- 網路聯結器（選配）可聯控 1024 台 VIDEOTREC® 系列矩陣系統，進行多層級、多中心設置及控制
- 具雙行各 25 字元 LCD 文字及故障顯示之液晶顯示功能，可外接 1 組繁體中文 OSD 監視螢幕，作系統設置及功能操作
- 可選購 K3304 網路型鍵盤，及 K3302-3X 三軸型搖桿鍵盤內建監聽裝置，可與影像畫面同步監聽現場聲音

本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。

K3302 Series 控制鍵盤

技術參數

- 通信格式：RS485 雙絞線傳輸
- 通信速率：1200 ~ 9600 bps
- 輸入：Video × 1，Audio × 1
- 輸出：Monitor × 1
- 控制埠：RS-232 × 1，RS-485 × 2
- 控制鈕：功能鍵 × 8，數字鍵（0 ~ 9），” Mon、Cam”，設定鍵 × 16，變速搖桿 × 1
- 內建擴大器：2.2W
- 傳輸距離：1.5 公里
- 電壓：AC 110V ±10%
- 功率：10W

購買資訊

- K3302 矩陣控制鍵盤
- K3304 矩陣網路控制鍵盤

本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。