

VIDEOTREC



產品簡介

MK III 是 VIDEOTREC® 閉路監視系統中的控制鍵盤，是系統中人機對話的主要設備。既可作為主控鍵盤，亦可作為分控鍵盤使用。

操作人員可對整個監控系統中的每個單機進行控制；例如：攝影機電源及輔助燈光的開/關、控制電動迴轉台任意方向運動和自動掃描、自動巡航及預設點設定、電動鏡頭的光圈、焦距、縮放及室外迴轉台防護罩的雨刷開關、加溫。可進行音/視頻矩陣程式設置、同步切換、群組切換；可對 VIDEOTREC® 系列解碼器及報警聯動控制器進行佈/撤防和報警聯動控制。

MK III 控制鍵盤除在面板上具有大型雙行 LCD 液晶顯示器，可直接在選單中設置各項進階指令。先進的設計，不論在大規模網路或簡易單機系統中，皆為工程人員進行系統搭配規劃時最佳選擇。

主要功能

- 可控制 1024 台攝影機影像、水平/垂直迴轉、鏡頭伸縮及聚焦、光圈等功能
- 可對 64 台以上監視器，進行程式設置及群組、順序切換，或手動跳台設定
- 具迴轉台上、下、左、右及電動鏡頭光圈、縮放、對焦控制
- 具全功能攝影機自動巡航、掃描預置點設置及記憶功能
- 具對全區或單區報警裝置進行佈/撤防功能
- 具報警事件紀錄查詢及清除功能
- 具報警自動錄影及啟動燈光、警鈴功能
- 可連接 16 台 VIDEOTREC® 系列中不同控制鍵盤
- 具 1 組 RS485 系統連線控制及 1 組 RS232 作為外部裝置之連線
- 具斷電資料保護裝置
- 控制轉換器（選配）可聯控 1024 台具通信協定之各廠牌壓縮處理器、錄影機、DVR 或其他設備
- 網路連結器（選配）可聯控 1024 台 VIDEOTREC® 系列矩陣系統，進行多層級、多中心設置及控制
- 具雙行各 25 字元 LCD 文字液晶顯示功能

技術參數

- 通信格式：RS485 雙絞線傳輸
- 通信速率：1200 ~ 9600 bps
- 輸入：Video × 1，Audio × 1
- 輸出：Monitor × 1
- 控制埠：RS232 × 1，RS485 × 2
- 傳輸距離：1.5 公里
- 電壓：DC12V ± 10%
- 功率：10W

本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。