

VIDEOTREC

產品簡介

N5308 通訊分配器為安全防範設備提供通訊介面的信號分配、信號隔離和信號驅動等功能。

本機通訊口都具有雙向即時通訊功能，任何一路聯接設備的損壞將不影響其他迴路的正常工作，並能提供介面狀態指示，以便維修人員及時查找故障，為維修工作提供了及大的便利。因此 N5308 通訊分配器是安全防範工程中必不可少的通訊設備之一。



主要功能

- 每一路皆能獨立作為通訊輸入或輸出口
- 即時信號雙向傳遞，無任何時間的延遲
- 具隔離作用，任何一路的故障不影響其他通道正常工作
- 每通道皆具有獨立突波保護裝置
- 每路皆提供遠距 RS485 驅動能力

技術參數

- 供電電源：AC110V $\pm 10\%$ /60Hz
- 電源功耗：3W
- 通訊規程：RS485 / RS485
- 通訊速率：1200 ~ 9600 bps
- 通訊路數：8 路（可擴充至 12 路）
- 工作環境溫度：-5℃ ~ +50℃
- 工作環境濕度：< 95%
- 外型尺寸：430 x 44 x 298 (W x H x D)
- 重量：2 Kg

本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。