

VIDEOTREC

產品簡介

SHY200 隔爆迴轉台按 GB3836-2000 標準設計製造，可用於甲烷、氫氣等爆炸性氣體環境。適用於油田、石化、油氣處理、煤礦等工礦企業。



技術參數

- 室外用隔爆迴轉台。
- 不銹鋼材質。
- 負載重量：35 公斤以上。
- 支援預設點。
- 防爆型式：Exd II CT6
- 最大扭矩：
 - ◆ 垂直方向：60 Nm
 - ◆ 水平方向：35 Nm
- 電動迴轉台轉速：水平 6°/秒，垂直 3-6°/秒。
- 迴轉角度：
 - ◆ 垂直方向：± 118°
 - ◆ 水平方向：0°~350°
- 絕緣電阻：大於 500 MΩ
- 控制電源：AC220V 50Hz
- 噪音：小於 50dB
- 環境溫度：-25°C ~ +60°C
- 相對濕度：95%（+25°C 時）
- 重量：27Kg
- 外形尺寸：485 × 250 × 450（L × W × H）mm
- 環境條件：
 - ◆ 氣壓：80KPa ~ 106KPa
 - ◆ 環境溫度：-25°C ~ +60°C
 - ◆ 相對濕度：<95%（+25 °C）
 - ◆ 有爆炸性氣體環境的場所
- 符合 IP67 環境防護等級

本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。