

VCS-210 高倍率一體型攝影機

VIDEOTREC



產品簡介



- 支援黑白/彩色自動轉換功能，轉換照度由 0.01 ~ 12 lx 可調（選配）。
- 支援選單顯示 OSD 功能，可設定攝影機內部參數。
- 可外接控制鍵盤，遠端設定及控制攝影機參數。
- RS232 接口，可外接 PC 遠端控制。
- 可設定 6 組隱蔽區遮罩功能（選配）。
- 可設定日期時間顯示功能。
- 可自動或手動調整光圈、快門、增益、亮度、曝光補償及三原色個別增益等。
- 支援 1 組記憶功能。
- 支援單畫面凍結及動態畫面軌跡分析功能

技術參數

參數 / 型號	VCS - 210 B	VCS – 210 BP	VCS - 210 C	VCS – 210 CP	VCS - 210 G	VCS – 460 GP
視 訊 格 式	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL
日夜轉換功能	✓				✓	
攝 像 元 件	1/4-type EXview HAD CCD		1/4" Sony Super HAD CCD		1/4-type EXview HAD CCD	
水 平 解 析 度	480 TV lines					
像 素 數	768 (H) x 508 (V)		752 (H) x 582 (V)		752 (H) x 582 (V)	
	Approx. 380,000	Approx. 440,000	Approx. 380,000	Approx. 440,000	Approx. 380,000	Approx. 440,000
攝 影 鏡 頭	18x zoom , f=4.1 mm (wide) to 73.8 mm (tele) , F1.4 to F3.0				26x optical zoom , f=3.5 mm (Wide)	
數 位 變 焦	12x (216x with optical zoom)		4x (72x with optical zoom)		12x (312x with optical zoom)	
觀 景 角 度	48.0°(wide end) to 2.8°(tele end)		48.0°(wide end) to 2.7°(tele end)		54.2° (wide end) to 2.2° (tele end)	
攝 影 距 離	35 mm (wide end)		10 mm (wide end)		320mm (wide end)	
同 步 系 統	Internal / External		Internal		Internal/External (V-Lock)	
最 低 照 度	0.01 lx (typical) (50 IRE)		1.0 lx F1.4		0.01 lx (typical) (50 IRE)	
雜 訊 比	More than 51 dB					
電 子 快 門	1/1 to 1/10,000 s , 22 steps					
白 平 衡	AWB , ATW , Indoor , Outdoor , One-push , Manual					
增 益 控 制	Auto / Manual (-3 to 28 dB , 2 dB steps)					
曝 光 控 制	Auto , Manual , Priority mode , Bright , EV compensation , Back-light compensation					
曝 光 補 償	-10.5 to +10.5 dB (15 steps)					
背 光 補 償	On/Off					
對 焦 系 統	Auto (Sensitivity : Normal , Low) , One-push AF , Manual , Infinity , Interval AF , Zoom Trigger AF					
視 頻 輸 出	VBS : 1.0 Vp-p (Sync Negative) , Y/C Output					
通 訊 方 式	RS-485					
電 源 供 應	DC12V 4.0A					
功 率 消 耗	最小：7.2W , 最大：23W , 全動作 , 加熱狀態					

本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。