

VIDEOTREC



## 產品簡介

- 9" 工業級鋁合金外罩
- 下罩為光學壓克力材質，無幾何變形
- 自動恆溫電路，內罩風扇、加熱器（選配）
- 不鏽鋼安全吊鎖
- 一體型雙層結構，內部具通風對流專利設計
- FEVE：氟碳烤漆、耐候、耐酸鹼、保固 5 年不脫漆（選配）
- 墨色、透明球罩（可選）
- 球罩主體高：386 mm
- 球罩直徑長：310 mm

## ADAPTORS

	型號
<b>AXIS</b>	213、213OR、214、231D、232D、233D
<b>CANON</b>	VB-C50IR、VB-C50I
<b>GANZ</b>	ZN-PT304、ZC-PT223N
<b>JVC</b>	VN-C215V、VN-625U、VN-C655、TK-C676
<b>PANASONIC</b>	WV-NF284、BB-HCM381、BB-HCE-481、BB-HCM581/580、BB-HCM403 WV-C320、WV-CS570、WV-CS574、WV-CS850、WV-CS950、WV-CS954 WV-NW484S、WV-NS202A、WV-NF284、WN-NS324
<b>SAMSUNG</b>	SPD-1000、SPD-1600D、SPD-2300、SPD-3000、SVD-4020、SVD-4120A SVD-4300
<b>SANYO</b>	9300P、9400P
<b>SONY</b>	SNC-RZ30、SNC-DF70N、SNC-RZ25、SNC-RZ50、SNC-RX550N、EVI-D70、 SNC-RZ25P
<b>TOSHIBA</b>	IK-WB21A、IK-WB21E

## 技術參數

## 工作環境

Fan : 40°C ON , 30°C OFF

Heater : 5°C ON , 15°C OFF

In 12V DC , Consumption 12W Max.

## 產品認証

CE : EMC DIRECTIVE 89/336/EEC ( EN 61000-6-3 / EN 50130-4 )

FCC : FCC Part 15 Class B ( DoC )

IP66 : IFT20070187

RoHS : CS/2007/C0050A

## 產品配件

P1230 EN Power Supply in 12V DC for En

P1230 USA Power Supply in 12V DC for USA

P1230 EU Power Supply in 12V DC for EU


P1230 JP Power Supply in 12V DC for JAPAN

Fan Assisted Heater in 3A DC

本公司保留產品功能及外觀更新之權利，恕不另行通知。

## 相關產品

VT-9009N 壁掛支架	VT-9007 外 90°支架
VT-9010 變壓器盒	C701 連接板
VT-9006 倒吊支架	C603 連接板
VT-9002 柱式支架	



Unit Weight:  
kg

Package Weight:  
kg

Package Dimensions ( B x H x L ):  
cm

本公司保留產品功能及外觀更新之權利，恕不另行通知。