

K3501 MK II 系統控制鍵盤

VIDEOTREC



產品簡介

K3501 MK II 為 VIDEOTREC® 監視系統中的網路型操作鍵盤，是架構在多層級、多中心網路監控系統中人機對話的主要設備。可作主/分控鍵盤使用。控制面板上具有大型雙行 LCD 液晶顯示器，可直接在監視器螢幕選單中設置各項進階指令。先進的設計，不論在大規模網路或簡易單機系統中，皆為工程人員進行系統搭配規劃時最佳選擇。



主要功能

- 具預設及程式編輯功能，面板並具變速搖桿可控制 P/T/Z 動作
- 內建多種周邊器材控制通信協定，可提供 2 組 RS485 及 1 組 RS232 同時控制 3 種以上不同廠牌高速球、DVR 及矩陣主機等，不需外加任何週邊界面或轉碼器
- 任一鍵盤皆可由內部程式設定為主控/副控，不需外部開關切換
- 具有 128 個預設點巡航報警連動、迴轉台變速調控等功能
- 即時顯示解碼器和系統的工作狀態
- 具永久記憶體裝置，防止斷電資料流失
- 具警報告警蜂鳴器聲音警示及報警畫面顯示功能
- 面板具 DVR、畫面處理器直接操作鍵，如錄影、放影、快轉、倒退、搜尋、畫面選擇
- 可控制 1024 台攝影機影像、水平/垂直迴轉、鏡頭伸縮及聚焦、光圈等功能
- 可對 256 台監視器，進行程式設置及群組、順序切換，或手動跳台設定
- 具變速搖桿，可控制迴轉台上、下、左、右及電動鏡頭光圈、縮放、對焦等功能
- 具搖桿角度、變速校正功能
- 具全功能攝影機自動巡航、掃描預置點設置及記憶功能
- 具對全區或單區報警裝置進行佈/撤防功能
- 具報警事件紀錄查詢及清除功能
- 具報警自動錄影及啟動燈光、警鈴功能
- 可連接 32 台 VIDEOTREC® 系列中不同控制鍵盤
- 具 6 組系統設置及功能操作密碼
- 可控制 1024 台具通信協定之各廠牌壓縮處理器、錄影機、DVR 或其他設備

技術參數

- 通信格式：RS485 雙絞線傳輸
- 通信速率：1200 ~ 9600bps 可選
- 控制埠：RS232 × 1，RS485 × 2
- 傳輸距離：2.5 公里
- 電壓：AC/DC 9 ~ 12V ± 10%
- 功率：10W

本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。